



ARMOIRE IGNIFUGE 30 MIN IHE POUR PRODUITS CHIMIQUES



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Armoire de sécurité coupe-feu 30 minutes destinée au stockage de produits inflammables, toxiques, nocifs, corrosifs et dangereux pour l'environnement. Testée individuellement conforme à la norme européenne NF EN 14470-1 – Construction stratifié haute pression, Portes indépendantes équipées d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie grâce à un thermo fusible $\geq 50^{\circ}\text{C}$, Étagères de rétention réglables en hauteur, bac de rétention avec plan de pose perforé amovible, bouches de ventilation équipées d'un dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie, socle amovible, fermeture à clé.

- Dimensions extérieures : H X L X P : 1935 X 595 X 595 mm
- Dimensions intérieures : H X L X P : 1660 X 480 X 519 mm
- 3 étagères
- Charge admissible uniformément répartie par étagère : 45 kg
- 1 bac de rétention
- Capacité du bac de rétention : 28 L
- Volume de stockage conseillé : 120 L
- Poids : 155 kg

INCLUS :



- Construction stratifiée haute pression (HPL) • Corps gris RAL 7035 et portes jaunes RAL 1007 • Étagères réglables en hauteur au pas de 32 mm • Bac de rétention • Porte équipée d'un maintien en ouverture avec fermeture automatique en cas d'incendie grâce à un thermo-fusible $\geq 50^{\circ}\text{C}$ • Verrouillage à clé • Vis de liaison à la terre • Bouches de ventilation équipées d'un dispositif d'obturation automatique en cas d'incendie (\varnothing 80 mm, raccordement sur le toit) • Pieds réglables permettant une mise à niveau • Socle amovible pour faciliter la manutention

