



## EXTINCTEUR EAU+ADDITIF PRESSION AUXILIAIRE 6 LT ET 9 LT ❄️



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Additif antigel utilisable jusqu'à -25°C
- Idéal pour les feux de classe F
- Indicateur de mise sous pression
- Bague en aluminium avec joint torique
- Tuyau renforcé en EPDM anti-pincement
- Lance rotative à 360°
- Diffuseur Venturi
- Semelle de protection drainant anti-corrosion
- Réservoir monobloc avec revêtement plastique intérieur de la cuve pour éviter la corrosion
- Sparklet avec revêtement plastique pour éviter la corrosion
- Poignée ergonomique
- Bouton coup de poing avec goupille en pastique souple



	6 LT	9 LT
Référence article	<b>MB13PAEAC-06</b>	<b>MB13PAEAC-09</b>
Foyer	13A 183B 75F	21A 233B 75F
Agent d'extinction	UNITEC ECO DARE -30°C/M ABF	UNITEC ECO DARE -30°C/M ABF
Agent propulseur	Cartouche CO2 65gr	Cartouche CO2 75gr
Température d'utilisation	-25° à + 60° C	-25° à + 60° C
Dimensions	545 x 160 mm	600 x 180 mm
Pression max autorisée	20 bar	20 bar
Test de pression	30 bar	30 bar
Poids en état de fonctionnement	9.50 kg	13.80 kg

