

FICHE TECHNIQUE



EXTINCTEUR EAU+ADDITIF PRESSION AUXILIAIRE 6 LT ET 9 LT



Jusqu'à
1000 volts



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Respectueux de l'environnement
- Indicateur de mise sous pression
- Bague en aluminium avec joint torique
- Tuyau renforcé en EPDM anti-pincement
- Lance rotative à 360°
- Diffuseur Venturi
- Semelle de protection drainant anti-corrosion
- Réservoir monobloc avec revêtement plastique intérieur de la cuve pour éviter la corrosion
- Une couverture de classe de feu plus large
- Sparklet avec revêtement plastique pour éviter la corrosion
- Poignée ergonomique
- Bouton coup de poing avec goupille en pastique souple

- Non corrosif
- Non toxique
- Non nocif ou irritant
- Sans effet mutagènes sur l'environnement
- Sans effet mutagène sur l'être humain
- Ne nuit pas à la couche d'ozone (GWP)



	6 LT	9 LT
Référence article	MB13PAEA-06	MB13PAEA-09
Foyer	21A 183B 40F	27A 233B 40F
Agent d'extinction	BSX233 1.5%	BSX233 1.5%
Cartouche	Cartouche CO2 65gr	Cartouche CO2 75gr
Température d'utilisation	+5° à + 60° C	+5° à + 60° C
Dimensions	545 x 160 mm	605 x 180 mm
Pression max autorisée	18 bar	18 bar
Test de pression	27 bar	27 bar
Poids en état de fonctionnement	9.50 kg	13.8 kg

