



EXTINCTEUR EAU+ADDITIF PRESSION PERMANENTE 6 LT ET 9 LT



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Respectueux de l'environnement
- Manomètre avec clapet anti retour et système de test
- Tête en Nickel plated
- Poignée de portage ergonomique
- Tuyau renforcé en EPDM anti-pincement
- Aimant robuste de fixation de la lance
- Tête de lance en plastique renforcée
- Réservoir monobloc avec revêtement plastique intérieur de la cuve pour éviter la corrosion
- Diffuseur Venturi
- Semelle de protection drainant anti-corrosion
- Cartère de protection du manomètre et de la poignée

- Non corrosif
- Non toxique
- Non nocif ou irritant
- Sans effet mutagènes sur l'environnement
- Sans effet mutagène sur l'être humain
- Ne nuit pas à la couche d'ozone (GWP)



	6 LT	9 LT
Référence article	MB7PPEA-06	MB7PPEA-09
Foyer	21A 233B	27A 233B
Agent d'extinction	BSX233 1.5%	BSX233 1.5%
Agent propulseur	Azote 15 bars	Azote 15 bars
Température d'utilisation	+5° à + 60° C	+5° à + 60° C
Dimensions	594 x 160 mm	605 x 180 mm
Pression max autorisée	18 bar	18 bar
Test de pression	27 bar	27 bar
Poids en état de fonctionnement	9.50 kg	14.6 kg

